

Dissuasore per controllo accessi a scomparsa automatico

CE



Il dissuasore di traffico Automatico a scomparsa FAAC J200HA è particolarmente indicato per la regolazione del traffico veicolare in aree residenziali, garantendo un controllo intelligente, ma salvaguardando l'impatto estetico. È possibile azionarlo con comandi eseguiti da personale autorizzato o con comandi automatici a tempo predeterminato.

1. Movimentazione rapida e silenziosa
2. Prodotto di concezione snella, configurabile selezionando gli accessori di installazione desiderati
3. Facilità di trasporto, stoccaggio e posa, grazie al peso contenuto del prodotto
4. Manutenzione semplificata (possibile ad opera di una sola persona)

DIMENSIONI E CARATTERISTICHE TECNICHE

Movimentazione	Attuatore Oleodinamico
Corsa cilindro	600 mm
Diametro cilindro	275 mm
Materiale cilindro versione standard	Acciaio Fe 360 (spessore 5mm)
Trattamento superficiale del cilindro standard	Cataforesi e vernice a polvere poliestere grigio scuro RAL 7021 metallizzato
Materiale cilindro versione speciale inox	AISI 316 satinato (spessore 5mm)
Parte superiore cilindro (testa)	Alluminio RAL 9006
Tempo di salita	Circa 7 sec
Tempo di discesa	Circa 7 sec
Pompa oleodinamica Alimentazione	230 Vac +6% - 10%; 50 Hz
Assorbimento	230 W
Grado di protezione	IP 56
Utilizzo Consigliato	Uso in ambito Residenziale
Fascia rifrangente Standard	Altezza 25 mm
Manovra manuale di abbassamento	Possibile con sblocco meccanico circuito oleodinamico
Peso complessivo	90kg
Temperatura di esercizio	-15 °C / +55 °C
Temperatura di esercizio con riscaldatore (opzionale)	-25 °C / +55 °C
ingombri	400x500x800 mm
Cavo collegamento	Standard 16+1 conduttori, sezione minima 1,5mm (non fornito)
Massima lunghezza	50 mt

VERSIONI STANDARD IN ACCIAIO VERNICIATO

Modelli	Altezza	Finitura	Codice articolo	prezzo €
J200 HA 600	600 mm	acciaio verniciato	116500	2.550,00

Il prodotto è corredato di:

- cilindro in acciaio spessore 5 mm con trattamento di cataforesi e verniciato
- verniciatura a polvere colore grigio scuro metallizzato RAL 7021
- blocco idraulico in posizione alta (in caso di mancanza di corrente) con chiave di sblocco speciale
- struttura di sostegno a cementare trattamento cataforesi (non necessario utilizzo di pozzetti)

VERSIONI STANDARD IN ACCIAIO INOX AISI 316

Modelli	Altezza	Finitura	Codice articolo	prezzo €
J200 HA 600	600 mm	acciaio inox AISI 316 satinato	116505	3.150,00

Il prodotto è corredato di:

- cilindro in acciaio inox spessore 5 mm con trattamento di satinatura
- blocco idraulico in posizione alta (in caso di mancanza di corrente) con chiave di sblocco speciale
- struttura di sostegno a cementare trattamento cataforesi (non necessario utilizzo di pozzetti)

APP. ELETTRONICHE**Scheda elettronica dissuasore JE275**

gestione fino a max 4 dissuasori
J200 HA

Codice articolo 116300

Prezzo (euro) 341,00

ACCESSORI OPZIONALI**Riscaldatore pozzetto J200HA****Kit sblocco con pressostato per J200HA****Avvisatore acustico J200HA****Kit luci led J200HA**

Codice articolo 116501

Prezzo (euro) 307,00

Codice articolo 116502

Prezzo (euro) 227,00

Codice articolo 116503

Prezzo (euro) 21,00

Codice articolo 116504

Prezzo (euro) 56,00