

Trasmittenti e riceventi

Sistema 868Mhz SLH LR



Frequenza d'utilizzo 868,35 Mhz

Tipo di codifica: tecnologia SLH LR (Brevetto FAAC)

SLH = SELF LEARNING HOPPING code: il codice varia ad ogni utilizzo della trasmittente. Un algoritmo riconosce e valida il segnale solo delle trasmittenti codificate dalla ricevente.

Vantaggi: clonazione pressoché impossibile. Possibilità di replicare le trasmittenti codificate, anche in remoto dalla ricevente, con il sistema brevettato SELF LEARNING (da trasmittente a trasmittente), semplicemente premendo i tasti secondo una apposita sequenza.

LR = LONG RANGE: le trasmittenti riescono a coprire quasi il DOPPIO della distanza attuale grazie ad un ulteriore brevetto FAAC sull'elettronica; la trasmittente SLH LONG RANGE, ad ogni pressione dei pulsanti di comando, in tempo reale esegue un sensing dell'ambiente circostante (es: posizione della mano, presenza di disturbi elettrici, ecc...) e riconfigura automaticamente l'elettronica massimizzando, ad ogni trasmissione, la potenza radiata. **Pienamente compatibili con le precedenti SLH.**

TRASMITTENTI 868 MHz LONG RANGE

	Decodifica	Descrizione	Codice articolo	prezzo €
		XT2 868 SLH LR Trasmittente 2 canali (conf. 15 pz.) Versione bianca Versione nera	787009	35,00 cad.
			7870091	
	SLH	XT4 868 SLH LR Trasmittente 4 canali (conf. 15 pz.) Versione bianca Versione nera	787010	40,00 cad.
			7870101	

La ricezione del segnale radio emesso dalla trasmittente può essere realizzata scegliendo tra:

- 1) **Modulo di frequenza** da associare a schede elettroniche di comando dell'automazione dotate di decodifica integrata OMNIDEC
- 2) **Ricevitore ad innesto rapido** per schede di comando FAAC o per utilizzi esterni tramite scheda interfaccia relè
- 3) **Ricevente pluricanale esterna** da associare a schede di decodifica del segnale radio
- 4) **Ricevente esterna** in contenitore dedicato con decodifica OMNIDEC (può accettare sistemi DS-SLH-RC)

RICEVENTI PER TRASMITTENTI 868 MHz LONG RANGE

- 1) **Modulo di frequenza** (compatibile con tutte le apparecchiature FAAC dotate di sistema di decodifica universale OMNIDEC, riconoscibili dal logo dedicato)

	Decodifica	Descrizione	Codice articolo	prezzo €
	omni DEC	Ricevente XF 868 MHz	319007	42,00

- 2) **Ricevente ad innesto rapido** (compatibile con tutte le apparecchiature elettroniche FAAC dotate di connettore ad innesto rapido a 5 pin, o utenze esterne tramite la connessione all'interfaccia relè RP accessoria)

	Decodifica	Descrizione	Codice articolo	prezzo €
	SLH	RP 868 SLH - Ricevente ad innesto 1 canale	787730	52,00
		RP2_868 SLH - Ricevente ad innesto 2 canali	787828	

3) Riceventi pluricanale e schede di decodifica (per applicazioni in cui siano richiesti più di 2 canali, il sistema sarà quindi composto da 1 ricevente + schede di decodifica pari al numero di utenze da controllare)

Decodifica	Descrizione	Codice articolo	prezzo €
	PLUS1 868 MHz Ricevente PLUS1 868 ricevente pluricanale con antenna bipolare integrazione (da abbinare a 785535)	787827	59,00
	PL 868 MHz Scheda ricevente PL 868 con antenna integrata per installazione all'interno del lampeggiatore FAACLIGHT (da abbinare a 785535)	787732	47,00
	MINIDEC SLH Scheda di decodifica monocanale con uscita "open collector" per pilotare apparecchiature elettroniche FAAC	785532	43,00
	DECODER SLH Scheda di decodifica monocanale con uscita "a relè" per pilotare apparecchiature elettroniche FAAC e/o dispositivi ausiliari	785534	54,00

CARATTERISTICHE TECNICHE

	PLUS1 868	PL 868	MINIDEC SLH	DECODER SLH
Alimentazione	20 ÷ 30 VDC – 24 VAC ±10%		20 ÷ 30 VDC	
Corrente assorbita	10mA DC – 25mA AC		10 mA	30 mA
N. max schede di decodifica collegabili	50		-	-
Decodifica segnale radio	Tramite MINIDEC o DECODER		SLH	SLH
Capacità memoria			250 codici	1000 codici
Collegamento			A connettore (schede FAAC)	A connettore (schede FAAC) e/o morsetto

4) Ricevente esterna (sistema con decodifica integrata in contenitore dedicato per utilizzo esterno)

Decodifica	Descrizione	Codice articolo	prezzo €
	XR2 868 C ricevente esterna bicanale 868 MHz	787749	63,00
	XR4 868 C ricevente esterna quadricanale 868 MHz	787750	104,00

CARATTERISTICHE TECNICHE

	XR2 868 C	XR4 868 C
Alimentazione	12 ÷ 24 Vdc - Vac	
Frequenza di ricezione	868.35 ± 0.2	
Corrente assorbita	100 mA	
Decodifica (Sistema Omnidec)	DS-SLH-RC	
Codici memorizzabili	250	250 CH 1-2 / 250 CH 3-4
Numero canali	2	4
Numero uscite a relè (N.A.)	1 impulsiva (CH1) 1 impulsiva /fissa (selezionabile) (CH 2)	2 impulsiva (CH1-3) 1 impulsiva/fissa (selezionabile) (CH 2) 1 temporizzata (CH4)
Portata contatto relè	0,5 A/12 ÷ 24 ac - dc	
Grado di protezione	IP 44	
Temperatura ambiente di funzionamento	-20° C ÷ +55 ° C	
Dimensioni AxLxP	90 x70 x 32,5 mm	

ACCESSORI

Antenna per ricevente RP / XF / XR2 / XR4 con staffa di fissaggio e cavo coassiale - lungh. 5 m - 868 MHz
per aumentare la portata delle riceventi RP/XF/XR

Codice articolo 412006

Prezzo (euro) **35,00**

Aletta parasole/Supporto trasparente da parete

Codice articolo 390205

Prezzo (euro) **6,00**

Interfaccia Relè per riceventi RP
(consente l'utilizzo delle riceventi RP su impianti non dotati di connettore ad innesto rapido) – collegamento filare

Codice articolo 787725

Prezzo (euro) **29,00**

Multidec

Modulo estensione quadricanale (per DECODER), permette di connettere contemporaneamente fino a 4 DECODER – collegamento filare

Codice articolo 102845

Prezzo (euro) **32,00**