

Datori d'impulso semplici

PULSANTI A CHIAVE

Modello	Caratteristiche	Codice articolo	prezzo €
T10	T10	da 401010001 a 401010036	34,00
T11	T11	da 401011001a 401011036	47,00
	Installazione da incasso o su colonnetta 1 Microinterruttore in scambio (T10)/ 2 Microinterruttori in scambio (T11) Portata max contatti 0,1 A / 24 Vdc Grado di protezione IP 54 Temperatura ambiente di funzionamento -20°C ÷ +55°C		
T10 E	T10 E	da 401019001 a 401019036	36,00
T11 E	T11 E	da 401018001 a 401018036	50,00
	Installazione da parete o su colonnetta 1 Microinterruttore in scambio (T10 E)/ 2 Microinterruttori in scambio (T11 E) Portata max contatti 0,1 A / 24 Vdc Grado di protezione IP 54 Temperatura ambiente di funzionamento -20°C ÷ +55°C		
T20 E (*)	T20 E	401012	32,00
T21 E (*)	T21 E	401013	35,00
	Installazione da parete 1 Microinterruttore in scambio (T20 E)/ 2 Microinterruttori in scambio (T21 E) Portata max contatti 10 A /250 Vac Grado di protezione IP 54 Temperatura ambiente di funzionamento -20°C ÷ +55°C		
T20 I (*)	T20 I	401014	34,00
T21 I (*)	T21 I	401015	38,00
	Installazione da incasso 1 Microinterruttore in scambio (T20 I)/ 2 Microinterruttori in scambio (T21 I) Portata max contatti 10 A /250 Vac Grado di protezione IP 54 Temperatura ambiente di funzionamento -20°C ÷ +55°C		
T21 EF (*)	T21 EF	401016	45,00
T21 IF (*)	T21 IF	401017	48,00
	Installazione da parete (T21 EF) o da incasso (T21 IF) 2 Microinterruttori in scambio Portata max contatti 10 A / 250 Vac Con predisposizione per sblocco elettronico avvolgiserrande Grado di protezione IP 54 Temperatura ambiente di funzionamento -20°C ÷ +55°C		

ACCESSORI

Descrizione		Codice articolo	prezzo €
Containitore plastico a murare (T10 - T11)	(confez. da 25 pz.)	720086	3,00 cad.
Staffa per incasso su pilastri metallici (T10 - T11)	(confez. da 25 pz.)	722400	5,00 cad.
Containitore metallico a saldare (T10 - T11)	(confez. da 25 pz.)	720089	19,00 cad.
Colonnella alta in alluminio (T10 - T11 - T10 E - T11 E) (foto pag. seguente)	(confez. da 2 pz.)	401034	80,00 cad.
Colonnella alta doppia in alluminio (T10 - T11 - T10 E - T11 E) (foto pag. seguente)	(confez. da 2 pz.)	401035	80,00 cad.
Piastra di fondazione per colonnetta in alluminio (T10 - T11 - T10 E - T11 E)	(confez. da 20 pz.)	737630	12,00 cad.
Containitore da incasso (T20 - T21)	(confez. da 20 pz.)	720316	3,00 cad.
Serratura a cilindro europeo (T20 - T21) con chiave personalizzata dal n° 1 al n° 36	dal 712052 al 712087		18,00 cad.

Note

(*) I pulsanti a chiave T20 e T21 sono forniti senza serratura.

XK 21 SELETTORE A CHIAVE ANTIEFFRAZIONE

Modello	Caratteristiche	Codice articolo	prezzo €
XK 21 H 230 V selettore a chiave antieffrazione con sblocco a leva	Installazione da parete 2 microinterruttori in scambio Portata max contatti 16 A/250 Vac (Mod XK 21 H) 0,1 A/24Vdc (Mod XK 21 L) Predisposizione per sblocco elettronico Sblocco a leva Selettore a chiave antieffrazione (serratura a cilindro non compresa) compatibile con cilindro europeo DIN 18252 (max lunghezza 45 mm)	401300	92,00
XK 21 L 24 V selettore a chiave antieffrazione con sblocco a leva		401301	102,00

ACCESSORI

Descrizione	Codice articolo	prezzo €
Serratura a cilindro europeo con chiave personalizzata dal n. 1 al 36	da 712052 a 712087	18,00 cad.

PULSANTI DI COMANDO

Modello	Caratteristiche	Codice articolo	prezzo €
FAAC SWITCH 	Installazione da incasso o su colonnetta 2 Microinterruttori in scambio Portata max contatti 0,1 A / 24 Vdc Lampada spia Siluro S6 24 V 5 W Grado di protezione IP 54 Temperatura ambiente di funzionamento -20°C ÷ +55°C	401002	32,00

ACCESSORI

Descrizione	Codice articolo	prezzo €
Contenitore plastico a murare (T10 - T11)	(confez. da 25 pz.)	720086
Staffa per incasso su pilastri metallici (T10 - T11)	(confez. da 25 pz.)	722400
Contenitore metallico a saldare (T10 - T11)	(confez. da 25 pz.)	720089
Colonnetta alta in alluminio (T10 - T11 - T10 E - T11 E) (foto pag. seguente)	(confez. da 2 pz.)	401034
Colonnetta alta doppia in alluminio (T10 - T11 - T10 E - T11 E) (foto pag. seguente) (confez. da 2 pz.)	401035	80,00 cad.
Piastra di fondazione per colonnetta in alluminio (T10 - T11 - T10 E - T11 E)	(confez. da 20 pz.)	737630