

# Datori d'impulso per applicazioni speciali

CE

## RILEVATORI DI MASSE METALLICHE (DETECTORS)

Modello	Caratteristiche	Codice articolo	prezzo €
Detector monocanale FG1		785529	260,00
Detector bicanale FG2		785527	403,00
FG 1                    FG 2	Gestione di una spira (FG1) o due spire (FG2) Alimentazione 24 Vdc/24 Vac Portata max contatti 250 mA/24 V Quattro livelli di sensibilità indipendenti dall'induttanza spira Aggiornamento continuo della frequenza di lavoro Relè di presenza (N.A. o N.C.) Relè impulsivo (a fine rilevazione) Autotaratura all'accensione Segnalazione interruzione o cortocircuito spira Applicazione suguida DIN Led di segnalazione multifunzione Temperatura ambiente di funzionamento -20°C ÷ +55°C		

## ALIMENTATORE SUPPLEMENTARE

Modello	Caratteristiche	Codice articolo	prezzo €
Scheda Miniservice	Tensione d'alimentazione 230 Vac (+5% - 10%) 50 (60) Hz Potenza assorbita 35 VA Portata max contatti relè 10A/24Vdc - 10A/230V Uscita per eletroserratura 12 Vac Uscita accessori 500 mA/24 Vdc Temperatura ambiente di funzionamento -20°C ÷ +55°C Led di segnalazione alimentazione Predisposizione per radiocomandi FAAC a connettore rapido	790904	83,00

## CONTENITORE PER SCHEDA MINISERVICE

Grado di protezione IP 55	Modello EM	720050	14,00
---------------------------	------------	--------	-------