



Attuatore oleodinamico 230V

Larghezza max singola anta

1,8 - 3 m

Frequenza d'utilizzo (cicli/ora)

55



- Ingombro minimo, ideale per installazione in spazi ridotti.
- Rivestimento anticorrosione ad alta resistenza agli agenti atmosferici.
- Versioni CBC (con blocco in chiusura) e SBS (senza blocco slow).



Sistema SAFEzone:
402 + E045 o E145 +
SAFEncoder



Sistema
GREENtech:
402 + E045 o E145



DIMENSIONI E CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	402 CBC	402 SBS
Tensione di alimentazione di rete	220-240V~ 50/60 Hz	220-240V~ 50/60 Hz
Motore elettrico	Asincrono monofase	Asincrono monofase
Potenza max	220 W	220 W
Forza max di spinta	5000 N (*)	6900 N (*)
Velocità max stelo	13 mm/s (*)	10 mm/s (*)
Portata gruppo motore-pompa	1 lpm (*)	0,75 lpm (*)
Corsa dello stelo	250 mm	250 mm
Angolo max apertura anta	110°	110°
Temperatura ambiente di esercizio	-20°C ÷ + 55°C	-20°C ÷ + 55°C
Termoprotezione	120°C	120°C
Grado di protezione	IP55	IP55
Peso	6,5 Kg	6,5 Kg
Frequenza di utilizzo	55 cicli/ora	55 cicli/ora
Larghezza max anta	1,80 m	3 m (con elettroserratura)
Tipo di olio	FAAC HP OIL	FAAC HP OIL
Staffe di fissaggio	Attacco posteriore a saldare/avvitare - attacco anteriore a saldare/avvitare	
Dimensioni (LxPxH)	959 x 85 x 61 mm	959 x 85 x 61 mm
Apparecchiatura elettronica	Non compresa	Non compresa

(*) dati riferiti a 230V~ 50Hz.

MODELLI FAMIGLIA

Modello	Codice articolo
402 CBC	104468
402 SBS	104474

CONFEZIONI

402 CBC comprende: un attuatore oleodinamico con blocco idraulico in chiusura, accessori per l'installazione, una chiave di sblocco triangolare, un condensatore di spunto 8µF 400V.

402 SBS comprende: un attuatore oleodinamico senza blocco idraulico in chiusura, accessori per l'installazione, una chiave di sblocco triangolare, un condensatore di spunto 8µF 400V.

APPARECCHIATURE ELETTRONICHE



Scheda elettronica
E045
Info a pag. 148



Scheda elettronica
E145
Info a pag. 150

[cod. 790005](#)

[cod. 790006](#)

ACCESSORI



Contenitore mod. L per
schede elettroniche



Contenitore mod. E per
schede elettroniche



Contenitore mod.
LM per schede
elettroniche

[cod. 720118](#)

[cod. 720119](#)

[cod. 720309](#)

>>



Piastra a murare



Chiave di sblocco
supplementare
triangolare
(confez. da 10 pz.)

[cod. 737604](#)




Raccordo per guaina
RTA

[cod. 710010](#)



SAFEcoder encoder
assoluto magnetico
BUS
(Brevetto FAAC)

[cod. 404040](#)



Interfaccia BUS XIB
(per scheda E045 o
E024S con fotocellula
no BUS)

[cod. 790062](#)

NOTA

Per gli attuatori senza blocco occorre installare un'elettroserratura.

ALTRI ACCESSORI

Pulsanti a chiave
pagina 178

Dispositivi di
sicurezza
pagina 188

Trasmittenti e
riceventi
pagina 170

Fotocellule e
colonnette
pagina 185

Lampeggiatori
pagina 195

Accessori vari
pagina 196

Ricambi
pagina 348